

KEENETIC



HERO

**Routeur Wi-Fi maillé AX1800 avec commutateur intelligent
Gigabit 6 ports, port combo SFP, ports USB 2.0 et USB 3.0**

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Numéro du modèle**
KN-1011
- **CPU**
MT7621A 880 MHz, double cœur
- **RAM**
512 Mo DDR3
- **Mémoire flash, Dual Image**
128 Mo
- **Wi-Fi 2,4 + 5 GHz**
- **Classe Wi-Fi**
AX1800
- **Antennes**
5 dBi
- **Analyseur de spectre Wi-Fi dédié**
- **Ports Ethernet**
5 x 1 Gbp/s: 4 x RJ-45, 1 x Combo RJ-45/SFP
- **Bouton WPS/Wi-Fi**
- **Bouton FN**
Oui, deux boutons
- **Ports USB**
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
- **Connexion 3G/4G**
Via un modem USB compatible
- **Assistance téléphonique**
vec Keenetic Linear (vendu séparément)
- **Système Wi-Fi maillé**

PERFORMANCES

- **Réseau Wi-Fi 2,4 GHz**
574 Mbit/s*
- **Réseau Wi-Fi 5 GHz**
1201 Mbit/s*
- **Routeur IPoE/PPPoE**
Jusqu'à 1 800 Mbit/s en duplex
- **Routeur L2TP/PPTP**
Jusqu'à 800 Mbit/s
- **Lecture à partir d'une clé USB**
Jusqu'à 90 Mo/s (USB 3.0)

RÉSEAU SANS FIL

- **Itinérance sans faille 802.11k/r/v**
- **MU-MIMO**
- **Airtime Fairness**
- **Beamforming**
- **OFDMA**
- **Protection Wi-Fi préconfigurée**
- **WEP, WPA-PSK**
- **WPA2-PSK, WPA2-Enterprise**
- **WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE**
- **Réseau à plusieurs SSID et réseau d'invités**
- **Contrôle d'accès par adresse MAC**
- **Wi-Fi Multimedia (WMM)**

FONCTIONNALITÉS ET PROTOCOLES

- IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x
- Multi-WAN
- Politique de routage
- Sauvegarde de la connexion à Internet
- Moniteur de connectivité Ping Check
- Transmission PPPoE/PPTP/L2TP
- VLAN IEEE 802.1Q
- Tableau de routage (DHCP/Manuel)
- IntelliQoS
- DHCP (client/serveur)
- IPv6 Dual Stack
- NAT
- IGMP
- Proxy UDP vers HTTP
- UPnP
- Redirection de port manuelle
- Pare-feu SPI avec protection contre les attaques DoS
- PPTP (client/serveur)
- L2TP over IPSec (client/serveur)
- OpenVPN (client/serveur)
- SSTP (client/serveur)
- Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE
- IPsec VPN (client/serveur)
- WireGuard
- Client DNS dynamique
- Accès direct ou cloud via KeenDNS
- Sécurité HTTPS pour l'accès via KeenDNS
- Contrôle parental SafeDNS
- Bloqueur de publicités AdGuard
- Statistiques de trafic par client
- Limite de bande passante par client
- Planification d'accès par client ou interface
- Point d'accès invité avec authentification (portail captif)

APPLICATIONS USB

- Prise en charge des modems USB 3G et 4G (LTE)
- Compatibilité RAS, NDIS, CDC-Ethernet, QMI
- Serveur de fichiers et cloud personnel
- Prise en charge FAT, FAT32, exFAT, NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, HFS+
- CIFS/SMB
- AFP
- FTP, SFTP
- WebDAV
- Time Machine, prise en charge de l'historique des fichiers
- Prise en charge des paquets d'extension tiers des dépôts Entware et Debian
- Station de téléchargement
- Serveur de fichiers
- Serveur multimédia
- Serveur d'impression

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES ET GESTION


- Application mobile pour Android et iOS
- Interface Web avec assistant de configuration initiale et sécurité HTTPS
- Ligne de commande (CLI) via TELNET/SSH
- Une option de contrôle à partir d'un réseau externe
- Sauvegarde et restauration de la configuration
- Mises à jour automatiques du système d'exploitation
- Journalisation des événements du système

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES



- Dimensions de l'appareil à l'exclusion de l'antenne, l x p x h
214 mm x 154 mm x 33 mm
- Poids de l'appareil
488 g
- Température de fonctionnement
0–40°C
- Humidité de fonctionnement
20 – 95 % sans condensation
- Tension de l'alimentation électrique
100–240 V 50/60 Hz

CONTENU DE LA BOÎTE

- Appareil
- Bloc d'alimentation
- Câble Ethernet
- guide de démarrage rapide



1. Voyant d'état
2. Voyant Internet
3. Voyants FN1 et FN2
4. Voyant Wi-Fi
5. Bouton de contrôle Wi-Fi
6. Antennes Wi-Fi
7. Bouton de réinitialisation
8. Ports réseau 1, 2, 3 et 4
9. Port Combo 0
10. Prise d'alimentation DC
11. Boutons FN1 et FN2
12. Port USB 3.0 et USB 2.0



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du modèle	Référence	Brève description
Keenetic Hero (KN-1011)	KN-1011-01-EN	Routeur Wi-Fi maillé AX1800 avec commutateur intelligent Gigabit 6 ports, port combo SFP, ports USB 2.0 et USB 3.0

*1 201 et 574 Mbit/s sont des débits de signaux sans fil maximums dérivés des spécifications 802.11ax, utilisés lors de la connexion à des clients utilisant deux flux spatiaux et une bande passante de canal de 80/40 MHz pour la transmission et la réception. Le débit de données et la couverture sans fil réels varient et peuvent être diminués par les fonctionnalités et les paramètres de l'appareil, le nombre d'appareils clients dans le réseau, les obstacles à la propagation du signal, la présence d'autres réseaux sans fil et/ou les interférences radio.

KEENETIC

© Keenetic Ltd., 2022. Tous droits réservés.

Les noms des produits ou des entreprises mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs. Keenetic Ltd. se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations à tout produit sans notification préalable.